

KOMO[®] productcertificaat



Nummer	K20489/02	Vervangt	K20489/01
Uitgegeven	2005-08-15	d.d.	2000-09-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2



Wapeningsconstructies, buig- en vlechtwerk. Categorie 2 **BESTA Eisen- u. Stahl- Handelsgesellschaft mbH**

Geïnstalleerd
in bouwwerk

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0503 "Gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk (Categorie 2)", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder vervaardigde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het KOMO[®]-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

ing. B. Meekma
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Om na te gaan of dit certificaat nog geldig is wordt geadviseerd om www.kiwa.nl te raadplegen.

Certificaathouder

BESTA Eisen- u. Stahl-
Handelsgesellschaft mbH
Zur Rauhen Horst 7
Postfach 1143
32291 Lübbecke
Duitsland
Telefoon 0049 5741 271 124
Telefax 0049 5741 271 118

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Telefoon 070 414 44 00
Internet www.kiwa.nl



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Wapeningsconstructies, buig- en vlechtwerk. Categorie 2

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificaties van het product

Het buig- en vlechtwerk is verwerkt op een wijze die voldoet aan artikel 9.5 van NEN 6720 en de wapeningsconstructies, buig- en vlechtwerk is samengesteld uit producten die voldoen aan artikel 5.1.2 van NEN 6720.

Categorie 2:

Wapeningsconstructies welke zijn verkregen door middel van één of meer van de volgende bewerkingen: richten, knippen, buigen, vlechten, hechtlassen.

Diameterverhouding hechtlasverbindingen categorie 2.

Betreft het lassen vanaf kendiameter $\geq \varnothing 6$ mm

- $\geq \varnothing 6$ mm tot $< \varnothing 8$ mm : te lassen op ≤ 12 mm
- $\geq \varnothing 8$ mm : geen beperkingen.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk op een label waarop duidelijk en onuitwisbaar is vermeld:

Verplichte aanduidingen:

- het KOMO[®]-logo
- het certificaatnummer
- naam certificaathouder
- categorie indeling(-en)
- merk van de wapeningsconstructie
- naam (adres) productieplaats.



De uitvoering van dit merk kan als volgt:

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies, raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 "Voorschriften Beton. Uitvoering, VBU".

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BESTA Eisen- und Stahlhandels-gesellschaft mbH
en zo nodig met:
- Kiwa N.V..

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN *

NEN 6720 – Voorschriften Beton; TGB 1990; Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)
NEN 6722 – Voorschriften Beton- Uitvoering

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0503